

	<b>V 540 – V 900</b>	<b>V 1050</b>	<b>V 1200</b>
<b>Effektive Schnittbreite</b>	5,46 – 9,12 m	10,67 m	11,97 m
<b>Antrieb</b>	einseitiger Riemenantrieb	einseitiger Riemenantrieb	beidseitiger synchroner Getriebeantrieb
<b>Einzugsschnecken- durchmesser</b>	580 mm	580 mm	660 mm
<b>Schnittfrequenz</b>	1120 Hübe/min	1120 Hübe/min	1334 Hübe/min
<b>Abstand Messer - Einzugsschnecke</b>	480 – 780 mm; Raps 1080 mm	480 – 780 mm; Raps 1080 mm	480 – 780 mm; Raps 1080 mm
<b>Haspel- und Schneckenlagerung</b>	durchgehende Haspel und Schnecke	geteilte Haspel und Einzugsschnecke mit Mittellagerung	geteilte Haspel und Einzugsschnecke mit Mittellagerung
<b>Schneidwerkautomatik</b>	CONTOUR	CONTOUR	CONTOUR
	AUTO CONTOUR	AUTO CONTOUR	AUTO CONTOUR
	Haspelautomatik	Haspelautomatik	Haspelautomatik
<b>Rapsmesserantrieb</b>	Hydraulisch, Pumpe läuft im Getreidedrusch mit	Hydraulisch, Pumpe im Getreidedrusch mit Werkzeug ausschaltbar	Hydraulisch, Pumpe im Getreidedrusch per Hand ausschaltbar
<b>Ersatzmesserbalken</b>	Serie	Serie	Serie