

Alle CLAAS Frontlader im Detail.

		FL 250	FL 150	FL 120	FL 100	FL 80	FL 60
Maximale Höhe an der Drehachse des Werkzeuges	m	4,60	4,60	4,15	4,00	3,85	3,75
Maximale Höhe unter der Schaufel in waagerechter Stellung (1)	m	4,35	4,35	3,90	3,75	3,60	3,50
Maximale Höhe unter der Schaufel in Kippstellung (2)	m	3,80	3,80	3,35	3,20	3,05	2,95
Schürftiefe	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Auskippwinkel bei maximaler Höhe (3)		50°	50°	55°	55°	55°	52°
Ankippwinkel auf Bodenhöhe (4)		51°	51°	52°	52°	52°	47°
Losreißkraft am Werkzeugdrehpunkt in Bodenhöhe	kg	3000	3000	2700	2400	2100	1600
Hubkraft am Werkzeugdrehpunkt über die gesamte Hubhöhe	kg	2670	2670	2490	2190	1890	1250
Nutzlast auf der Palette bei 0,60 m vorne an den Gabeln auf dem Boden	kg	Ohne PCH	1930	1930	1770	1580	1350
	kg	Mit PCH	2660	2660	2360	2080	1800
Nutzlast auf der Palette bei 0,60 m vorne an den Gabeln in einem Abstand von 2 m vom Boden	kg	Ohne PCH	1890	1890	1750	1540	1300
	kg	Mit PCH	2560	2560	2250	2000	1720
Nutzlast auf der Palette bei 0,60 m vorne an den Gabeln in einem Abstand von 3 m vom Boden	kg	Ohne PCH	1890	1890	1690	1470	1200
	kg	Mit PCH	2560	2560	2230	1980	1630
Nutzlast auf der Palette bei 0,60 m vorne an den Gabeln auf maximaler Höhe	kg	Ohne PCH	1750	1750	1570	1450	1120
	kg	Mit PCH	2350	2350	2200	1960	1610
Hubzeit	s	8,2	8,2	6,2	5,4	4,6	3,9
Auskippen	s	1,4	1,4	1,4	1	1	1



Kombinationen Traktor/Frontlader.

		FL 250	FL 150	FL 120	FL 100	FL 80	FL 60
AXION	850	■					
	840	■					
	830	■					
	820	■					
ARION	810	■					
	640		■	■			
	630		■	■			
	620		■	■			
ARION	610			■	■		
	630 C		■	■			
	620 C		■	■			
	610 C			■	■		
ARION	540			■			
	530			■			
	520			■			
	510			■			
ARION	430			■	■		
	420			■	■		
	410 ¹			■	■	■	
	697		■	■	■	■	
ARES	657			■			
	617			■	■		
	577			■			
	567			■	■		
AXOS	557			■	■		
	547			■	■	■	
	340				■		
	330				■	■	
CELTIS	320				■	■	
	310				■	■	■
	456				■	■	
	446				■	■	
	436				■	■	
	426				■	■	■

¹ FL 80 nicht verfügbar bei ARION 410 CIS

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.