

CORTO	Frontmäherwerke			
	3200 F PROFIL	310 F	285 F	

Mäherwerk				
Arbeitsbreite	m	3,05	3,05	2,82
Transportbreite	m	3,00	3,00	2,76
Schwadbreite ohne Schwadscheiben	mm, ca.	–	–	–
Schwadbreite mit 1 Paar Schwadscheiben	mm, ca.	1100–1450	1100–1450	1000–1350
Schwadbreite mit 2 Paar Schwadscheiben	mm, ca.	900–1450	900–1450	800–1350
Mähtrommeln	Anzahl	4	4	4
Messer/Trommel	Anzahl	3	3	3
Gewicht	kg, ca.	820	750	700

Anforderungen an Traktor				
Anbaukategorie	Kategorie	II	II	II
Zapfwellendrehzahl	U/min	1000	540/1000	540/1000
Zapfwellendrehzahl optional	U/min	–	750	750
Hydrauliksteuergeräte		1 × ew ⁽¹⁾ /1 × dw ⁽²⁾	–	–

Ausstattung				
Federentlastung		●	●	●
ACTIVE FLOAT		○	–	–
Hochschnittteller		○	○	○
Distanzring		○	○	○
Messerschnellwechsel		●	●	●
Ohne Schwadscheiben		–	–	–
Schwadscheiben		●	●	●
Zusätzliche Schwadscheiben		○	○	○
Hydraulisch klappbare Schutztücher		○	–	–
Hydraulische Transportverriegelung		–	–	–
Hydraulische Aushebung		–	–	–
Abstellvorrichtung/Rollen		–	–	–
Warntafeln mit Beleuchtung		○	○	○
Doppelspiegel		○	○	○
Stufenlose Schnitthöheneinstellung		○	○	○

- 1 Für Option ACTIVE FLOAT
- 2 Für Option hydraulische Schutztücher
- 3 Für Option hydraulische Aushebung

● Standard ○ Optional □ Verfügbar – Nicht verfügbar

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen

CORTO	Heckmäherwerke			
	3200 CONTOUR	220	190	

Mäherwerk				
Arbeitsbreite	m	3,05	2,10	1,85
Transportbreite	m	2,05	1,95	1,80
Schwadbreite ohne Schwadscheiben	mm, ca.	2200	900	800
Schwadbreite mit 1 Paar Schwadscheiben	mm, ca.	1100–1450	–	–
Schwadbreite mit 2 Paar Schwadscheiben	mm, ca.	900–1450	–	–
Mähtrommeln	Anzahl	4	2	2
Messer/Trommel	Anzahl	3	4	3
Gewicht	kg, ca.	1050	590	540

Anforderungen an Traktor				
Anbaukategorie	Kategorie	II	II	II
Zapfwellendrehzahl	U/min	1000	540	540
Zapfwellendrehzahl optional	U/min	–	–	–
Hydrauliksteuergeräte		1 × ew ⁽¹⁾ /1 × dw	1 × ew ⁽³⁾	1 × ew ⁽³⁾
Kraftbedarf	KW/PS	51/70	33/45	29/39

Ausstattung				
Federentlastung		–	○	○
ACTIVE FLOAT		●	–	–
Hochschnittteller		○	○	○
Distanzring		○	○	○
Messerschnellwechsel		●	●	●
Ohne Schwadscheiben		●	●	●
Schwadscheiben		○	–	–
Zusätzliche Schwadscheiben		○	–	–
Hydraulisch klappbare Schutztücher		–	–	–
Hydraulische Transportverriegelung		○	–	–
Hydraulische Aushebung		–	○	○
Abstellvorrichtung/Rollen		○/○	–	–
Warntafeln mit Beleuchtung		○	○	○
Doppelspiegel		–	–	–
Stufenlose Schnitthöheneinstellung		○	○	○

Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.