

| VOLTO | | Großbaureihe | | | | | | | Kompaktbaureihe | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | 1300 T | 1100 T | 1100 | 900 T | 900 | 800 T | 800 | 700 | 80 | 65 | 60 | 55 | 45 | |
| Maße und Gewichte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsbreite | m | 13,00 | 10,70 | 10,70 | 8,70 | 8,70 | 7,70 | 7,70 | 6,70 | 7,70 | 6,40 | 5,80 | 5,20 | 4,50 | |
| Höhe abgestellt | m | 3,70 | 3,99 | 3,80 | 3,65 | 3,45 | 3,55 | 3,40 | 3,50 | 3,39 | 3,46 | 3,09 | 2,56 | 2,41 | |
| Transportbreite | m | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,97 | 2,93 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | |
| Transportlänge | m | 6,06 | 4,22 | – | 4,22 | – | 4,22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Anbau | Kategorie | II | II | II | II | II | II | II | II | II | I + II | II | I + II | I + II | |
| Gewicht je nach Ausrüstung | kg | 2420 | 1780 | 1480 | 1440 | 1140 | 1240 | 980 | 890 | 910 | 710 | 720 | 560 | 540 | |
| Antrieb | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zapfwellendrehzahl | U/min | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PERMALINK | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Wartungsfreie Getriebe | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | |
| Kreisel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreiselkörper | Anzahl | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Kreiseldurchmesser | m | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,50 | 1,30 | 1,50 | 1,30 | 1,70 | 1,50 | |
| Streuarme je Kreisel | Anzahl | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| MAX SPREAD Gutflusskonzept | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Streuwinkel | Grad | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 14,5/18 | 12/16 | 14,5/18 | 12/16 | 12/16 | |
| Nachlauf der Zinken | Grad | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | – 7/0/+ 7 | |
| Komfort | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAAS Kraftfluslenker (CKL) | | – | – | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tastrad | | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Doppeltastrad | | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vorgewendeaushub | | ○ ¹ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| Randstretutuch | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Nachtschwadgetriebe | | Drehzahlwechsel auf 540 U/min | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ersatzrad | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Hydraulikanschlüsse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klappung | | 1 × dw | 1 × ew + 1 × dw | 1 × ew + 1 × dw | 1 × dw | 1 × dw | 1 × dw | 1 × dw | 1 × ew | 1 × dw | 1 × ew | 1 × ew | 1 × ew | 1 × ew | |
| Hydr. Randstretutuch (Option) | | 1 × ew (+1 × dw ¹) | 1 × ew | 1 × ew | 1 × ew | 1 × ew | 1 × ew | 1 × ew | 1 × ew | 1 × ew | 1 × ew | 1 × dw | 1 × ew | 1 × ew | |
| Bereifung Laufräder | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 x 6.5–8 | | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 18.5 x 8.5–8 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 215/65–15 | | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10.00/75–15.3 | | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bereifung Tastrad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 x 6.5–8 10 PR | | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18.5 x 8.5–8 | | ● | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | |

1 Für Vorgewendeaushub + 1 × dw

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.