

ROLLANT		520 RC	620 RC	620 RF
Anhängung				
Zapfwellendrehzahl	U/min	540	540	540
Einfach-Weitwinkel-Gelenkwelle mit Freilauf, Nockenschaltkupplung		●	●	○
Einfach-Weitwinkel-Gelenkwelle mit Scherkupplung		–	–	●
Leistungsbedarf	PS	80	80	80
Pickup				
Breite	m	2,10	2,10	2,10
DIN-Aufnahmebreite	m	1,90	1,90	1,90
Einfaches Steuerventil für Pickup-Aushebung und Messer		●	●	–
Anzahl Zinken pro Reihe		32	32	32
Zinkenabstand	mm	70	70	70
Pickup-Tasträder		Starre (Pendel ○)	Starre (Pendel ○)	Starre (Pendel ○)
Zuführung				
Zwangszuführung mit		ROTO CUT	ROTO CUT	ROTO FEED
Anzahl Messer		14	7	–
Hydraulikanschluss				
Einfachsteuerventil für Pickup-Aushebung		●	●	●
Doppeltwirkendes Steuerventil für Heckklappenzyylinder		●	●	●
Presskammer				
Anzahl Presswalzen		16	17	17
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	–	–
Netzbindung ROLLATEX		●	●	●
Anzahl Netzrollen		2	2	2
Einstellbarer Pressdruck an der Maschine		●	●	●
Ballenrampe		●	●	●
Automatische Kettenschmierung		●	●	●
Presskammer Abmessungen				
Breite	m	1,20	1,22	1,22
Durchmesser	m	1,25	1,50	1,50
Bedienung				
OPERATOR		○	○	○
ISOBUS		●	●	●
Bereifung				
11.5/80-15.3 8PR		●	●	●
15.0/55-17 10PR		○	○	○
19.0/45-17 10PR		○	○	○
Maße und Gewichte				
Länge	m	4,70	5,08	5,08
Breite	m	2,50	2,47	2,47
Höhe	m	2,30	2,97	2,97
Gewicht	kg	2990	3470	3250

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

● Serie ○ Option – Nicht verfügbar