

QUADRANT		4000
<b>Anhängung</b>		
Zapfwellendrehzahl	U/min	1000
Hydraulischer Stützfuß		●
Kugelkopfanhängung		○
Hydraulikanschluss		1 EW und 1 DW
<b>Pickup</b>		
Breite	m	2,00
DIN Rechbreite	m	1,80
Anzahl Zinkenträger		4
Bodenführung über zwei Pendel-Pickup-Tasträder		●
<b>Zuführung</b>		
Phasentakt-Raffer		2 ●
Rafferzinken	Anzahl	5
<b>Presskanal</b>		
Kolbenhöhe	U/min	61
Pressdruck max.	bar	160
Ballenausstoßer		○
Feuchtesensor		○
<b>Presskanal Abmessungen</b>		
Länge	m	2,12
Breite	m	0,80
Höhe	m	0,50
Ballenlänge	m	0,70 - 2,40
<b>Bedienung</b>		
CLAAS OPERATOR		○
ISOBUS Kabel		●
Automatische Zentralschmierung		○
Manuelle Zentralschmierung		●
<b>Bindung</b>		
Anzahl der Knoter		4
Anzahl der Garnrollen im Garnkasten		16 von 11,5 kg
Knoterreinigung mit zwei Gebläsen		●
<b>Ballenablage</b>		
Rollenrutsche mechanisch klappbar		●
<b>Maße und Gewichte</b>		
Breite	m	2,45
Höhe	m	2,73
Länge Transportstellung	m	6,63
Länge Arbeitsstellung	m	7,75
Höhe mit DUO PACK	m	3,00
Länge mit DUO PACK	m	9,75
Gewicht (Einzelachse)	kg	4210
Gewicht mit DUO PACK	kg	4830
<b>Bereifung</b>		
Einzelachse		500/55 R 20

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.